

## Токоизмерительные клещи UT206

Для измерения переменного до **1000А** , с функциями мультиметра (напряжение до **600В**, сопротивление до **40 МОм**, ёмкость до **200мкФ**, частота до **10МГц**, температура до **1000°С**, тест диодов и тест проводимости).



### ОСОБЕННОСТИ:

- Функции измерений: ток АС, напряжение АС/DC, сопротивление, частота, температура
- Функции удержание максимальных и текущих результатов измерения, дельта измерения
- Функция прозвонки цепи, тестирование диодов.
- Диаметр клещей: 40 мм.
- Подсветка дисплея
- Автовыбор диапазона измерений
- Скорость измерения: 3 изм. / сек.
- Соответствует стандартам электробезопасности IEC61010, CAT II 600 В / CAT III 300 В.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UT206	
Дисплей	ЖКИ, 3999 - разрядный	
Ток АС переменный	Диапазон	1000А
	Погрешность	± 1,5% + 5 е.м.р.
Напряжение DC постоянное	Диапазон	400мВ / 4В / 40 В / 400 В / 600В
	Погрешность	± 0,8% +1 е.м.р.
Напряжение АС переменное	Диапазон	4В / 40 В / 400 В / 600В
	Погрешность	± 1,2% + 5 е.м.р.
Сопротивление	Диапазон	400Ом / 4кОм/ 40кОм/ 400кОм/ 4МОм/ 40МОм
	Погрешность	± 1,0% + 2 е.м.р.
Частота	Диапазон	от 10 Гц до 10 МГц
	Погрешность	± 0,1% + 3 е.м.р.
Температура	Диапазон	от -40 °С до 1000°С
	Погрешность	± 2% + 8 е.м.р.
<i>Функциональность</i>		
Автоматический/ручной выбор диапазона	есть	
Функция hold	есть	
Тест на проводимость	есть	
Тест р-п переходов	есть	
Автоотключение	есть	
<i>Общие характеристики</i>		
Питание	9,0 В, батарея 6F22	
Габариты / масса	236 x 97 x 40 мм / 350 гр.	