


**Конденсаторы фольговые
полиэтилентерефталатные
К73-9**

**Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и
пульсирующего тока. Пожаробезопасны.**



Технические характеристики:

Емкость, мкФ	Напряжение, В	L, мм	B, мм	H, мм
0,001	100	13	5	7
0,0012				
0,0015				
0,0018				
0,0022				
0,0027				
0,0033				
0,0039				
0,0047				
0,0056				
0,0068				
0,0082				
0,010		6	8	
0,012				
0,015				
0,018				
0,022				
0,027				
0,033		15	8	10
0,039				
0,047				
0,056				
0,068				
0,082				
0,10	17	9	11	
0,12				
0,15				
0,18				
0,22				
0,27				
0,33	20	11	12	
0,39				
0,47				
0,56				
0,68				
0,82				
0,10	24	12	9	
0,12				
0,15				
0,18				
0,22				
0,27				
0,33	15	7	10	
0,39				
0,47				
0,56				
0,68				
0,82				
0,0033	200	13	4	6
0,0047				
0,0068				
0,010		15	5	7
0,012				
0,015				

Емкость, мкФ	Напряжение, В	L, мм	B, мм	H, мм		
0,015	200	15	7	10		
0,022						
0,033						
0,047			17	10	13	
0,068						
0,10						
0,15		24		11	14	
0,22						
0,33						
0,47			400	13	4	6
0,0010						
0,0015						
0,0022						
0,0033						
0,0047						
0,0068						
0,010	12	6	9			
0,015						
0,022						
0,033						
0,047						
0,068						
0,10	15	7	10			
0,15						
0,22						
0,33						
0,47						
0,68						
0,10	17	10	13			
0,15						
0,22						
0,33						
0,47						
0,68						
0,10	20	12	15			
0,15						
0,22						
0,33						
0,47						
0,68						
0,15	24	13	18			
0,22						
0,33						
0,47						
0,68						
1,0						
0,00047: 0,00068	630	13	5	7		
0,0010						
0,0015						
0,0022			15	7	10	
0,0033						
0,0047						
0,0068						
0,010		17		8	12	
0,015						
0,022						
0,033			20	11	13	
0,047						
0,068						
0,10	24	14		16		
0,15						
0,22						
0,33		630	16	21		
0,47						
0,68						
1,0						