

Серия ТПГ- 1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Печатный вид монтажа
- Усиленная изоляция

ПАРАМЕТРЫ

- Максимальная выходная мощность 1,5 Вт
- Ток холостого хода не более 0,015 А
- Масса трансформатора 0,08 кг
- Габаритные размеры 27х32х25 мм
- Пластинчатый тип магнитопровода
- Типоразмер магнитопровода ШИ-106х12,5/ЕI 30х12,5

Габаритные размеры (мм)	Модель	Номера выводов вторичных обмоток	Напряжение вторичных обмоток, В		Ток номинальной нагрузки, А
			В режиме холостого хода	В режиме номинальной нагрузки	
	ТПГ-1-3В	7 - 9	4,2	3,0	0,5
	ТПГ-1-6В	7 - 9	8,5	6,0	0,25
	ТПГ-1-9В	7 - 9	12,6	9,0	0,16
	ТПГ-1-12В	7 - 9	16,8	12,0	0,12
	ТПГ-1-15В	7 - 9	21,0	15,0	0,10
	ТПГ-1-18В	7 - 9	25,2	18,0	0,083
	ТПГ-1-24В	7 - 9	33,6	24,0	0,062
	ТПГ-1-2x3В	6-7, 9-10	2x4,3	2x3,0	0,25
	ТПГ-1-2x6В	6-7, 9-10	2x8,5	2x6,0	0,12
	ТПГ-1-2x9В	6-7, 9-10	2x12,7	2x9,0	0,083
	ТПГ-1-2x12В	6-7, 9-10	2x15,2	2x12,0	0,062
	ТПГ-1-2x15В	6-7, 9-10	2x20,0	2x15,0	0,050
	ТПГ-1-2x18В	6-7, 9-10	2x25,5	2x18,0	0,042
	ТПГ-1-2x24В	6-7, 9-10	2x33,5	2x24,0	0,031
	ТПГ-1-2x30В	6-7, 9-10	2x40,5	2x30,0	0,025

Напряжение входа подается на 1-5 выводы