TMCP SOCKET M - Корпуса разъема

0916589

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0916589

Просьба обратить внимание, что данные, представленные в данном PDF-документе, сгенерированы из нашего онлайн-каталога. Пожалуйста, посмотрите полные данные в документации пользователя. Действуют наши общие условия пользования, распространяющиеся на загрузки.



Элемент монтажной колодки, 2-полюсный, для установки двух автоматических выключателей (по одному на каждый полюс)

Преимущества для вас

- Быстрый монтаж и сокращение объема кабельной разводки благодаря возможностям шунтирования
- Возможность расширения благодаря модульной конструкции
- Автоматическое создание групповой удаленной сигнализации при помощи встроенной системы

Коммерческие данные

Номер артикула	0916589
Упаковочная единица	10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа	10 Количество
Код продажи	04
Ключ изделия	CLA191
Страница каталога	Стр. 384 (C-4-2019)
GTIN	4017918600921
Вес/шт. (с упаковкой)	108,2 g
Вес/шт. (без упаковки)	97 g
Номер таможенного тарифа	85366990
Страна происхождения	DE

Технические характеристики

Характеристики изделий

Тип изделия	Базовый элемент
Конструкция	Корпуса разъема
Количество точек подключения	2
Количество рядов	1

Состояние обслуживания данных

Проверка изделия	03

Изоляционные характеристики

Степень загрязнения	2

Электрические характеристики

Тип предохранителя	Автомат
Расчетное импульсное напряжение	2,5 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	0 ВА

Общая информация

Рабочее напряжение	433 В (AC)
Номинальный ток I_N	50 А (Вход LINE)
	25 А (Выход LOAD)
Расчетное напряжение	433 В (AC)
	65 В (DC)
Расчетное импульсное напряжение U_i	1500 В
Номинальный ток I_N	50 А
Расчетное импульсное напряжение	2,5 кВ
Способ задействования	НЗ и НО контакты

Вспомогательный контакт

Наименование, подключение	Вход
Рабочее напряжение, максимальное U_{max} постоянного тока	65 В
Рабочее напряжение, максимальное U_{max} переменного тока	250 В (AC)
Максимальный рабочий ток $I_{макс.}$	10 А (Вход)

Вспомогательный контакт

Наименование, подключение	Выход
Рабочее напряжение, максимальное U_{max} постоянного тока	65 В (DC)
Рабочее напряжение, максимальное U_{max} переменного тока	250 В (AC)
Максимальный рабочий ток $I_{макс.}$	1 А

Сброс

Входное напряжение	24 В (Спадающий фронт)

Характеристики клемм

Тип подключения	Пружинные зажимы

Вход

Тип подключения	Пружинные зажимы
Длина снятия изоляции	15 мм
Сечение гибкого проводника мин.	1,5 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	10 мм²
Сечение жесткого проводника мин.	1,5 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	10 мм²

Выход

Тип подключения	Пружинные зажимы
Длина снятия изоляции	12 мм
Сечение гибкого проводника мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	4 мм²
Сечение жесткого проводника мин.	0,25 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм²

Сигналы управления

Тип подключения	Пружинные зажимы
Длина снятия изоляции	10 мм
Сечение гибкого проводника мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение жесткого проводника мин.	0,25 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 мм²

Сигналы управления

Тип подключения	Пружинные зажимы
Длина снятия изоляции	10 мм
Сечение гибкого проводника мин.	0,25 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	1,5 мм²
Сечение жесткого проводника мин.	0,25 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм²

Размеры

Ширина	25 мм
Высота	115 мм
Высота NS 35/15	118 мм
Высота NS 35/7,5	110,5 мм
Глубина	110,5 мм

Спецификации материала

Цвет	черный (RAL 9005)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Изоляционный материал	PA-F

Механические характеристики

Механические данные

Открытая боковая стенка	Да

Монтаж

Тип монтажа	Монтажная рейка: 35 мм

Сертификаты

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0916589

cUL Recognized
ID допуска: FILE E 337423

UL Recognized
ID допуска: FILE E 337423

EAC
ID допуска: EAC-Zulassung

EAC
ID допуска: RU C-DE.A*30.B01546

cULus Recognized

Классификация

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27140492

ETIM

ETIM 9.0	EC002936

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Отвечает требованиям Директивы RoHS	Да, Нет освобождения от исполнения требований

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения

EU REACH SVHC

Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)	Нет веществ с массовой долей более 0,1%

Принадлежности

Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.

TMCP SB - Перемычка

0916602

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0916602



Заглушка, вставная, указывает на наличие свободного места в монтажной колодке TMCP SOCKET M

Максимально допустимая нагрузка по току: 1 A

FBST 500 TMCP - Перемычка

0916615

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0916615




Перемычка

Максимально допустимая нагрузка по току: 50 A

FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки

2966692

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/2966692




Нарезаемые перемычки, длина: 500 мм, цвет: синий

Максимально допустимая нагрузка по току: 32 A

FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки

2966786

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/2966786



Нарезаемые перемычки, длина: 500 мм, цвет: красный

Максимально допустимая нагрузка по току: 32 A

TMCP SOCKET M - Корпуса разъема

0916589

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0916589

TMCP CONNECT LR - Концевая крышка

0916592

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0916592

Концевая крышка



ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack

1051003

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1051003



Полоса Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6,15 мм

E/UK 1 - Концевой фиксатор

1201413

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201413



Концевой держатель, служит в качестве опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей, ширина: 10 мм, цвет: серый

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией

0801733

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0801733



DIN-рейка перфорацией, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль, цвет: серебристый

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации

0801762

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0801762



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 10 штук (20 м), согласно EN 60715, материал: Медь, без покрытия, Стандартный профиль, цвет: Под медь

NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации

1201280

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201280



Несущая рейка без перфорации, соотв. EN 60715, материал: Медь, без покрытия, Профиль G, цвет: Под медь

NS 32 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации

1201028

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201028



Несущая рейка без перфорации, соотв. EN 60715, материал: Алюминий, без покрытия, Профиль G, цвет: серебристый

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации

1201714

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201714



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль, цвет: серебристый

NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации

1201358

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201358



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 10 штук (20 м), согласно EN 60715, материал: Медь, без покрытия, Профиль G, цвет: Под медь

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации

1201015

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201015



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 10 штук (20 м), согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Профиль G, цвет: серебристый

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией

1201002

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201002



DIN-рейка перфорацией, Вариант упаковки из 10 штук (20 м), согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Профиль G, цвет: серебристый

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации

1201895

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201895



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 10 штук (20 м), соотв. EN 60715, материал: Медь, без покрытия, Стандартный профиль, цвет: Под медь

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации

1201798

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201798



Несущая рейка без перфорации, Вариант упаковки из 10 штук (20 м), согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль 2,3 мм, цвет: серебристый

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации

1201756

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201756



Несущая рейка без перфорации, соотв. EN 60715, материал: Алюминий, без покрытия, Стандартный профиль, цвет: серебристый

TMCP SOCKET M - Корпуса разъема

0916589

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0916589

NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией

1201730

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1201730



DIN-рейка перфорацией, Вариант упаковки из 25 штук (50 м), соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль, цвет: серебристый

SZS 0,6X3,5 - Отвертка

1205053

https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1205053



Отвертка клемм ST, изолированный, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Phoenix Contact 2024 © — все права сохранены
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com