

Двухразрядные индикаторы

Диапазон рабочих температур: -55...+ 55°C.

Наименование	ТУ	Схема включения	Цвет свечения	Сила света (при токе 10 мА), мКд	Пост. прямое напряжение (U), В
КИПЦ22Г2-2/8Л1	АДБК.432220.305 ТУ	ОА	Зеленый	1,8	2,5
КИПЦ22А-2/8К1		ОК		1,4	
КИПЦ22Б-2/8К1		ОА	Красный	1,4	

N выв.	ОК	ОА	N выв.	ОК	ОА	Чертеж
	Назначение вывода			Назначение вывода		
1	«Е1»		10	«В2»		
2	«D1»		11	«А2»		
3	«С1»		12	«F2»		
4	«Н1»		13	ОК	ОА	
5	«Е2»		14	ОК	ОА	
6	«D2»		15	«В1»		
7	«G2»		16	«А1»		
8	«С2»		17	«G1»		
9	«Н2»		18	«F1»		

Многоразрядные индикаторы

Диапазон рабочих температур: -55...+ 55°C.

Кол-во разрядов	Высота знака, мм	Наименование	ТУ	Схема включения	Цвет свечения	Сила света, мКд	при токе, мА	Пост. прямое напряжение (U), В
5	5,8	КИПЦ27А-5/8К	АДБК.432220.541 ТУ	ОК	Красный	0,95	5	1,9
		КИПЦ27А-5/8Л			Зеленый	0,3	20	3,0
		КИПЦ27А-5/7К			Красный	0,95	5	1,9
		КИПЦ27А-5/7Л			Зеленый	0,3	20	3,0
9	5,8	КИПЦ27А-9/8К	АДБК.432220.541 ТУ	ОК	Красный	0,95	5	1,9
		КИПЦ27А-9/8Л			Зеленый	2,1	5	3,0