

Универсальный мультиметр S-line EM-5510



Универсальный **цифровой мультиметр** EM5510 незаменим при измерении освещённости, уровня звука, влажности, температуры, ёмкости, частоты, тока, напряжения, сопротивления, а также для прозвона цепей.

Основные параметры:

- 3 3/4 цифры LCD, Макс. показание 4000
- Исполнение в стандарте IEC1010
- Индикатор разряда батареи
- Защита от перегрузок
- Звуковой тестер
- Удержание показаний data Hold
- Авто-выключение
- Автоматический выбор диапазонов

Характеристики моделей

Функция	Предел измерений	Точность
DCV	400m—4000m—40—400—600V	+/-0.8% +/-1.0%
ACV	4—40—400—600V	+/-1.0% +/-1.2%
DCA	400u—4m—40m —400m—10A	+/-1.2% +/-2.0%
ACA	400u—4m—40m —400m—10A	+/-1.5% +/-2.5%
OHM	400—4000—40k—400k—4M—40M	+/-1.0% +/-1.8%
C	4n—40n—400n—4μ—40μ—100μ	+/-4.0% +/-8.0%
F	10Hz—100 Hz —1kHz—10 kHz —100 kHz —200 kHz	+/-0.8% +/-1.0%
Duty Cycle	5%-95%	
Temp	-20°—1000°	
Diod Test	1,5V/1mA	
Размер/вес	162x83x47mm/310g	

Комплектация:

- Комплект щупов
- Батарея 9В (NEDA 1604, 6F22)
- Инструкция эксплуатации
- термомпара типа «К»