

Артикул модели

ROBITON 3P070

Тип

ТРАНСФОРМАТОР-КОНВЕРТЕР

ВХОД

| | |
|-----------------------|-------------------|
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 230В |
| ЧАСТОТА НАПРЯЖЕНИЯ | ВХОДНОГО 50 Гц |

ВЫХОД

| | | |
|---------------------------|----------|-------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ | 110В |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | ВЫХОДНАЯ | 70Вт(макс.) |

ЗАЩИТА

| | |
|-------------|------------------------------|
| ТЕРМОЗАЩИТА | Термопредохранитель 150*С/2А |
|-------------|------------------------------|

БЕЗОПАСНОСТЬ

| | |
|------------------------|----|
| СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | GS |
| EMC СТАНДАРТ | CE |

НАДЕЖНОСТЬ

| | |
|-------------------------------------|--|
| СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ | Минимум 50000часов |
| ПРИРАБОТКА | 4 часа 25°С, полная нагрузка, 220В, 50Гц |

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-------------------|--|
| РАЗМЕРЫ | 88 мм (длинна) * 62 мм (ширина) * 52 мм (высота) |
| ВЕС | 512 г макс включая упаковку |
| ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА | 800Т/0,25мм+720/0,21мм |
| ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА | 800Т/0,25мм |
| СЕРДЕЧНИК | 48x25мм |
| СЕТЕВАЯ ВИЛКА | ЕВРО |