

Токовые клещи Mastech MS2009C



- **Диапазоны измерений:**
 - Постоянное напряжение: 600 мВ ~ 600 В.
 - Переменное напряжение: 6 В ~ 600 В.
 - Постоянный ток: 60 А ~ 600 А.
 - Переменный ток: 60 А ~ 600 А.
 - Сопротивление: 600 Ом ~ 60 МОм.
 - Емкость: 40 нФ ~ 4000 мкФ.
 - Частота: 0 ~ 10 МГц.
 - Коэффициент заполнения (скважность): 0.1 % ~ 99.9 %.
 - Температура: -20°C ~ 1000°C / -4°F ~ 1832°F.
- **Функциональные возможности**
 - Разрядность дисплея - до 6000.
 - Подсветка дисплея.
 - Раскрытие клещей до 26 мм.
 - Подсветка рабочей зоны клещей.
 - Автоматический выбор диапазона измерения.
 - Проверка диодов (2.7 В).
 - Проверка проводимости цепи (< 50 Ом) со звуковым сигналом.
 - Удержание показаний на дисплее (DATA HOLD).
 - Режим отображения максимальных показаний (MAX).
 - Бесконтактный детектор напряжения.
 - Автоматическое отключение питания.
 - Питание: 3 x 1.5 В (тип ААА).