

Артикул модели
Тип

ROBITON TwinUSB2100/Auto
АВТОМОБИЛЬНЫЙ АДАПТЕР USB

Артикул.	ROBITON TwinUSB2100/Auto	Дата	2013-02-12
----------	--------------------------	------	------------

ВХОД

Входное напряжение	12В DC
Разъем	Автомобильный прикуриватель
Потребляемый ток без нагрузки	< 60мА

ВЫХОД

Номинальное напряжение	5В dc +5%
Максимальный ток	2100мА x 2

ЗАЩИТА

Защита от превышения по току/мощности	Защита от короткого замыкания
---------------------------------------	-------------------------------

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура использования	0°C to 25°C
Температура хранения	-20°C to 60°C
Влажность при использовании	20%-90% без конденсации
Влажность при хранении	10%-90% без конденсации

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Стандарт безопасности	GS
EMC стандарт	CE

НАДЕЖНОСТЬ

Среднее время наработки на отказ	50000 часов (минимум)
Приработка	4 часа, 25°C, полная нагрузка, 220В, 50Гц

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры корпуса	69.1мм (высота) x 25мм (диаметр)
-----------------	----------------------------------

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ

